

Fiche de spécifications

Primapharm est un papier offset, mince opaque spécifiquement conçu pour l'impression de notices pharmaceutiques. Son opacité et sa blancheur naturelle permettent une bonne lisibilité, même dans les très bas grammages.

Certifiés FSC®_{FSC-C023778} (BV-COC-051005-B) ou PEFC_{PEFC/10-32-2155} (BV/CdC/2157457B) sur demande.

Caractéristique	Unité	Norme	Spécifications			
			RNB32W20	RNB40W30	RNB45W30	RNB50W30
Code			RNB32W20	RNB40W30	RNB45W30	RNB50W30
Grammage	g/m ²	ISO 536	32	40	45	50
Epaisseur	µm	ISO 534	38	52	58	65
Main	cm ³ /g	-	1.20	1.30	1.30	1.30
Blancheur CIE		ISO 11475	104	104	104	104
Opacité	%	ISO 2471	77	84	85	87
pH papier	-	ISO 6588	8.5	8.5	8.5	8.5
Humidité absolue	%	NF Q03-003	5.8	5.8	5.8	5.8
Papier permanent	-	ISO 9706	OUI			
Azurant optique	-	-	OUI			
Luminescence			7			
Composition fibreuse	%	NF Q01-007	100% Pâte chimique : Pure Cellulose de bois			

Le Primapharm est soumis à une procédure de Change Control stricte.

Tolérance papier	
Grammage : valeur nominale +/- 1g/m ²	Blancheur CIE : minimum 100
Epaisseur : valeur nominale +/- 2µm	Opacité minimum : valeur nominale - 1 point
Conforme à la réglementation REACH	Recyclable dans les filières standard des papiers & cartons (score CEPI V3 : 99/100)

Tolérance façonnage
Raccord : 1 raccord maxi par bobine avec au maximum 15% de bobines avec raccords dans une commande. Les raccords sont notés sur les bordereaux de livraison, sur l'étiquette de la bobine et sur la tranche de la bobine.
Laize : laize client : -0, +2mm
Diamètres bobines : 100, 114 ou 120 cm : -3, +2 cm

Conditions de stockage et d'utilisation optimales
La papier en stock doit toujours rester dans son emballage d'origine. La température de stockage ne doit pas descendre en dessous de 15°C.
Laisser le temps au papier encore emballé de reprendre la température de l'atelier, en le mettant à l'avance dans l'atelier d'impression. 24 à 48h avant l'impression selon les différences de température.
Les conditions optimales de l'atelier sont : 23°C ± 3°C et 50% ± 5% d'humidité relative

Minimum de fabrication : Cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.

Référence : FSP 153 Date de dernière validation : 24/03/2026

Sorte qualifiée par Bénéteau Mikaël